






Verschillen tussen de modellen partytenten en opslagtenten

| Model | PE Basic | PVC Classic | PVC Premium | PVC Ultimate | PVC professional |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
| Diameter buizen | ø38 mm | ø38 mm | ø38 mm | ø38 mm | ø38 mm |
| Diameter koppelstukken | ø42 mm | ø42 mm | ø42 mm | ø42 mm | ø42 mm |
| Wanddikte buizen | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1,2 mm |
| Wanddikte koppelstukken | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
| Vastzetten buizen | Oogbouten | Oogbouten | Oogbouten | Oogbouten | Oogbouten |
| Materiaal zeilen | PE | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Gewicht zeildoek | 200 gram/m ² | 500 gram/m ² | 550 gram/m ² | 550 gram/m ² | 620 gram/m ² |
| Hoogte zijkant | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 220 cm | 220 cm |
| Oogringen in zeil | Vernikkeld metaal | Vernikkeld metaal | Vernikkeld metaal | Vernikkeld metaal | Messing |
| Motief zijwand | Boogvenster motief | Boogvenster motief | Boogvenster | Boogvenster | Boogvenster |
| Naadafwerking dakzeil | Thermisch gelast | Thermisch gelast | Thermisch gelast | Thermisch gelast | Thermisch gelast |
| Naadafwerking zijwanden | Gestikt | Thermisch gelast | Thermisch gelast | Thermisch gelast | Thermisch gelast |
| Grondframe | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nokverstevigingsbuizen | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brandvertragend | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UV-bestendig | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 100% Waterdicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frame opbouw |  |  |  |  |  |